

NEC UM301W

Codice Prodotto: 60003840

NEC Professional Ultra-Short-Throw Projector



Ottenere alte prestazioni mentre l'ambiente viene salvaguardato. Funzioni Eco Avanzate aiutano ad abbassare notevolmente i Suoi costi d'esercizio senza compromettere la qualità e la flessibilità. Meno ombra ed abbagliamento danno più spazio al presentatore per coinvolgere il Suo pubblico e migliorano l'esperienza con lavagne interattive.

L'UM301W è particolarmente adatto ad aule e sale riunione di piccole a medie dimensioni.

VANTAGGI

Senza Abbagliamento ed Ombra grazie a proiezione estremamente corta - per una migliore esperienza interattiva con il whiteboard e più spazio per coinvolgere il Suo pubblico durante la presentazione.

Costo Totale di Proprietà Ridotto al Minimo - grazie a lampada a lunga durata e minore consumo d'energia.

Nuove ed innovative funzioni Eco - per ridurre il consumo d'energia.

Interattività Multi-pen Opzionale - con un vero supporto gestuale su qualsiasi tipo di superficie.

Connettività adeguata alle esigenze future - grazie a numerosi morsetti di connessione analoghi e digitali con supporto MHL, capacità di rete ed anche collegamento senza fili opzionale.

Licenza Gratuita DisplayNote Multiuser - presentare, condividere, collaborare con max. 5 partecipanti attraverso apparecchi multipli (disponibile fino a marzo 2015).

Staffe di montaggio incluse - installazione facile e compatibile con vari carrelli di altezza regolabile.



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



Punto Exe Srl Tel. +39 0874-64.2.64 www.vobiscomputer.com

Via Altobello, 3 Fax. +39 0874-64.5.32 www.scartalascuola.it

86100 CAMPOBASSO Ass.Tec. +39 0874-48.40.74 info@vobiscomputer.com



The digital universe

IMMAGINE	Tecnologia di proiezione	3LCD tecnologia	
	Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)	
	Formato schermo	16:10	
	Rapporto di contrasto ¹	6000:1	
	Luminosità ¹	3000 ANSI Lumen (ca. 75% in Modo Normale, 60% in Modo Eco)	
	Lampada	235 W Modo Massima Luminosità / 170 W Modo Normale / 140 W Modo Eco	
	Durata lampade [ore]	8000 Modo Eco / 5000 Modo Normale / 4000 Modo Massima Luminosità	
	Obiettivo	F= 1,8, f= 4,78 mm	
	Lens Offset [%]	81	
	Correzione trapezoidale	+/- 10° manual horizontal / +/- 10° manual vertical	
	Angolo di proiezione [°]	49,2	
	Rapporto di proiezione	0,36 : 1	
	Distanza di proiezione [m]	0,1 – 0,51	
	Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 279,4 / 110"; Minimo: 147,3 / 58"	
	zoom	1,4 x Zoom Digitale	
	Focus	Manuale	
	Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")	
	Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz	
	CONNETTIVITÀ	Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
		HDMI™	Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ con supporto MHL
Video		Ingresso: 1 x RCA	
Audio		Ingresso: 1 x RCA Stereo; 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)	
Microfono		Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Dynamic mic)	
Controllo		Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)	
LAN		1 x RJ45; WLAN opzionale	
USB		1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)	
Segnali Video		NTSC; NTSC 3.58; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM	
TELECOMANDO	Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Fermaimmagine; Formato immagine; Funzione help; Help Eco Mode; ID set; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezione Fonte Diretta; Zoom Digitale	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz	
	Consumo di Energia [W]	227 (Normal) / 190 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by); 285 (Massima Luminosità)	
CARATTERISTICHE MECCANICHE	Dimensioni (l x a x p) [mm]	378 x 112 x 428 (senza piede o ottica)	
	Peso [kg]	5,5	
	Rumore delle ventole [dB (A)]	27 / 27 / 35 (Eco / Normale / Massima Luminosità)	
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40	
	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80 senza condensazione	
	Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50	
	Umidità di stoccaggio [%]	da 20 a 80 senza condensazione	
ERGONOMIA	Sicurezza ed ergonomia	CE; Gost-R; RoHS; TUEVGS	
	Altoparlanti [W]	1 x 20 (mono)	
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	AMX Beacon; Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; Comando a distanza e gestione attraverso LAN e RS232; Correzione colori della superficie di proiezione; Crestron RoomView; Display USB; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità High Altitude; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; PJ LINK; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale	
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; funzione AV mute 75 %; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO; Vita di lampada più lunga	
	Materiali ecologici	Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf	
	Standard ecologici	compatibile RoHS; ErP compatibile	
GARANZIA	Proiettori	3 years pan-European service	
	Sorgente di Luce	6 mesi, max. 1000 ore.	
CONTENUTO DELL'IMBALLO	Contenuto della fornitura	Cavo di alimentazione (3 m); Cavo segnale Mini-D-SUB; Guida rapida di utilizzo l'uso; Kit per montaggio a muro NP04WK; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E)	
ACCESSORI OPZIONALI	Accessori opzionali	DisplayNote; Lampada di ricambio (NP32LP); Modulo Wireless LAN (NP05LM2/4/5); Supporto a Muro, Manuale e Regolabile in Altezza PJ03WHM; Supporto a Muro, Mobile e Motorizzato NP02HM; PJ03MHA; Supporto a Muro, Motorizzato e Regolabile in Altezza PJ03WHA; Unità Interattiva (NP03WI)	

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005