


TERMOMETRO *Frontale* AD

INFRAROSSI


TERMOZETA®



Memoria di 32 misurazioni




Accuratezza ≤ 0.3 C



Display LCD retroilluminato



Distanza misurazione: 1-3 cm



Allarme temperatura elevata



TERMOMETRO FRONTALE AD INFRAROSSI

Cod. **85862LS** Ean. **8028153110607**

I

- Senza contatto: distanza misurazione 1 - 3 cm
- Rilevazione temperatura 0.5 sec
- Due modalità di misurazione: temperatura corporea e temperatura superficie
- Unità di misura selezionabile tra °C e °F
- Allarme sonoro nel caso di temperatura elevata
- Capacità memoria per le ultime 32 misurazioni
- Auto-spegnimento dopo 15 sec. di inutilizzo
- Display LCD retroilluminato

GB

- Non-contact: measuring distance 1 - 3 cm
- Temperature detection 0.5 sec
- Two measurement modes: body temperature and surface temperature
- Measurement unit selectable between °C and °F
- Audible alarm in case of high temperature
- Memory capacity for the last 32 measurements
- Auto-shutdown after 15 sec. of inactivity
- Backlit LCD display

Temperatura corporea	32.0°C-43.0 C/89.6°F-109.4°F	
Temperatura superficie	0.0°C-100.0°C/32.0°F-212.0°F	
Accuratezza (corpo)	32.0°C-34.9°C/89.6°F-94.8°F	±0.3°C/0.6°F
	35.0°C-42.0°C/95.0°F-107.6°F	±0.2°C/0.4°F
	42.1°C-43.0°C/107.8°F-109.4°F	±0.3°C/0.6°F
Accuratezza (superficie)	0.0°C-100°C/32.0°F-212.0°F ±1.0°C/2.0°F	
Distanza per la misurazione	1-3cm	
Posizione per la misurazione	Centro della fronte	
Condizioni di funzionamento	10°C~40°C, 20%~85% RH o meno, 700 hpa -1060 hpa	
Condizioni di conservazione/ trasporto	0° ~ 55°C, ≤ 90% RH o meno; 700 hpa -1060 hpa	
Alimentazione	2x1.5V AAA batterie non incluse	



GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"	40" HQ	
111x44x167	1.72	50	525x405x245	-	-	-	-	-	